


TANGA BRASILEIRA



Para aquellos momentos de intimidad, nada expresa mejor el romanticismo como el uso de encaje. En esta oportunidad comparto con ustedes el primer patrón de la serie "Lencería Femenina". Se trata de una **Tanga/Colaless Brasileira**, también conocida como "**Tanga/ Colaless de Hilo**" o "**V-String**".

Extremadamente fácil y de rápida confección, esta **Tanga/Colaless** requiere pocos materiales y es ideal para todos aquellos que quieren montar un micro-emprendimiento para ganar unos pesos extras.

Si bien lo ideal sería confeccionarla utilizando una máquina collareta, tranquilamente podemos utilizar nuestra máquina hogareña, seleccionando la costura de **zigzag** de 3 tiempos (pasos).

El patrón se compone de 2 piezas:

+ Delantero.

+ Refuerzo.

El resto de la **Tanga/Colaless** es los elásticos.



¡NECESITAMOS TU AYUDA!

Comparte nuestro Blog con todos aquellos que creas que puedan interesarse por el mundo de la costura. Necesitamos crecer en audiencia para poder continuar compartiendo más patrones, tutoriales y consejos. Gracias.



<https://www.youtube.com/watch?v=vnVAZvDfugI>

Esta **Tanga/Colaless** es lo más fácil y rápido para confeccionar, y también es conocida como **Tanga/Colaless de Hilo** o **V-string**. De corte audaz, provocativo, sensual y atrevido, ésta **Tanga/Colaless** se caracteriza por su tiro bajo, delantera cavada (en "V") y colaless.

Esta **Tanga/Colaless**, confeccionada con la tela y **elástico** correctos, es ideal para utilizar debajo de todas aquellas prendas en las cuales no queremos que la ropa interior se marque, como son vestidos, faldas o pantalones.

Esta **Tanga/Colaless**, confeccionada con un delicado encaje, es ideal para disfrutar en la intimidad, encendiendo el romanticismo y pasión en la pareja.

El patrón incluye el trazado para los talles Small (S), Medium (M), Large (L) y extra Large (XL). Para las interesadas en emprender un negocio en casa, este proyecto de costura es ideal por los siguientes motivos:

- Requiere pocos materiales.
- El metro cuadrado de la tela que utilicen para la confección rinde muchísimo, con lo cual, los costos de una mínima producción en serie son mínimos.
- El estilo de esta **Tanga/Colaless** es uno de los más vendidos online, venta por catálogo y en tiendas especializadas.

MATERIALES

- 1 Retazo de encaje (o cualquier otra tela) con doble rebote (aproximadamente 22 x 22 cm²) **[1]**.
- 1 Retazo de algodón con lycra para el refuerzo (aproximadamente de 12 x 14 cm²) **[2]**.
- 170 cm de **elástico partido** para lencería (también se lo conoce como **elástico quebrado, elástico sesgado, elástico con canaleta**, etc.).
- Hilo para lencería (poliéster) del mismo color que el **elástico** (para que el hilo sea invisible).
- 1 moñito (opcional) para ocultar la unión de la tira de cola con la **Pretina** (cinta que rodea a la cintura).
- Patrón de costura.

[1] Aquí se menciona el encaje, pero pueden utilizar cualquier tela de doble rebote. Por cuestiones de higiene, para el uso diario se recomienda utilizar algodón con lycra, y para el uso esporádico en ocasiones especiales pueden optar por cualquier otra tela.

[2] Actualmente, el refuerzo dejó de estar presente en las prendas íntimas de éstas características, pero por cuestiones de higiene y de durabilidad, nosotros recomendamos su aplicación.

PLANO DE CORTE

Por cada **Tanga/Colaless**:

- Cortar 1 **pieza delantera**.
- Cortar 1 pieza del **refuerzo**.

Como usaremos **elástico sesgado (elástico partido)** no es necesario dejar margen de costura, ya que el orillo quedará terminado cuando el **elástico** se cosa.

En cuanto a la orientación del patrón sobre la tela, la orientación no importa porque al utilizar una tela con doble rebote podemos cortarlo al hilo o siguiendo la trama. Esto nos permite ubicar el patrón según convenga, para aprovechar al máximo del material, lo cual es ideal si queremos realizar una producción en serie con varios talles.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN

[1]

Lo primero es pegar el **refuerzo** a la **pieza delantera**. En el caso de que ustedes opten por no incluir el refuerzo, pasar al paso [2]. Procedimiento:

1.1 Poner el **refuerzo** sobre la mesa de trabajo con el revés a la vista.

1.2 Tomar el **refuerzo** con el derecho a la vista y alinear las partes más finas de ambas piezas, haciendo que el **refuerzo** sobresalga 1 cm de la punta sobre la delantera. Notarán que el **refuerzo** es mucho más grande y también sobresale a los costados, esto es para poder pegarlo mejor cuando lo llevemos a la máquina.

1.3 Sujetar con varios alfileres y coser con la máquina, dejando la **pieza delantera** a la vista y el **refuerzo** contra los dientes. Con un **zigzag** con un largo de 1.5 y un ancho de 2, pegar los laterales. Debemos asegurarnos de que las puntadas sean dentro de la **pieza delantera**; y cuando la aguja caiga a la derecha, que esta lo haga bien por el orillo de la **pieza delantera** porque luego cortaremos el excedente siguiendo el contorno de las piernas de la **pieza delantera**.

1.4 La parte superior curva del **refuerzo**, en el caso de usar **encaje**, la pegaremos simulando una costura en caja. En el caso de usar tela de algodón-lycra también para la **pieza delantera**, la parte superior del **refuerzo** se cose primero enfrentando derecho con revés, luego se vuelca el **refuerzo** hacia abajo quedando la costura y orillo superior del refuerzo escondido.

1.5 Pegar los laterales de la misma manera como expliqué anteriormente.

[2]

Seleccionar la puntada **zigzag** en 3 pasos, largo de puntada 1 y ancho 5. Para todas las costuras debe utilizarse una aguja punta bola N° 9-11.

2.1 Tomar el **elástico**, doblarlo por la mitad, y coser 2 cm.

2.2 Insertar el extremo de la **pieza delantera** dentro del doblez del **elástico** y continuar la costura, de manera que toda la **pretina** quede terminada con el **elástico**. Alcanzado el extremo

opuesto de la **pretina**, continuar la costura otros 2 cm y cortar el **elástico**. Tomar la pieza y cortar el excedente del sesgo siguiendo el contorno del patrón.

[3]

3.1 Tomar nuevamente el **elástico**, doblarlo por la mitad, llevarlo a la máquina y coser 2 cm con los mismos ajustes del paso anterior.

3.2 Tomar la **pieza delantera** por la punta inferior (la que tiene el **refuerzo**), introducirla entre el **elástico** y coser todo el escote de la pierna hasta llegar a la **pretina**. Llegado a éste punto, continuar cosiendo solo el **elástico** "X" cm para formar la **pretina** de la **Tanga/Colaless** (el valor de "X" varía según el talle, consultar la tabla).

3.3 Terminada la **pretina**, sin levantar el pie, prénsala. Es decir: dejando el **elástico** en la máquina, toma la **pieza delantera** y recortar el excedente del **elástico** (sesgo) al inicio de la costura siguiendo la forma de la **Tanga/Colaless**.

3.4 Luego introducir, en medio del **elástico**, el extremo superior opuesto, y coser el escote de la pierna restante hasta 0.5 cm de llegar al extremo inferior de la **Tanga/Colaless**, donde se encuentra el **elástico** donde comenzamos la costura. Prestar atención en este paso: *cuando coloquen nuevamente la **pieza delantera** en el **elástico**, tengan cuidado para evitar que la **pretina** no quede torcida.*

3.5 Luego nos aseguramos de que el extremo quede bien dentro del **elástico**, de manera que se forme la punta de un triángulo perfecto.

3.6 Continuamos la costura lentamente porque aquí hay 6 capas para coser.

3.7 Continuar cosiendo solo el **elástico** "Z" cm para formar la **cola** de la **Tanga/Colaless** (el valor de "Z" varía según el talle, consultar tabla al final de éste paso).

[4]

4.1 Marcar el centro trasero de la **Tanga/Colaless**.

4.2 Tomar la tira de **cola** y coser el extremo sobre la marca, de manera que el orillo quede escondido. Si se les complica esconder el

orillo pueden pegar el sesgo de forma simple, y para tapar las costuras pueden optar por pegar un moñito decorativo.

TABLA DE TALLAS

TALLA:	Small	Medium	Large	X-Large
CINTURA "X"	54 cm	58 cm	62 cm	66 cm
TIRA DE COLA "Z"	11 cm	13 cm	15 cm	17 cm

